

T7035  
T7042



**WEIDEMANN**

*designed for work*



**Мощните 7 м телескопични товарачи.**  
Стигнете до върха с оптимална всестранна видимост.

# Новите телехендлери от 7-метров клас

Това разширяване на продуктовата гама представлява напредъка на Weidemann в класа на височина на повдигане от 7 м. За тези машини основният фокус на оперативните работни задачи е върху боравенето с тежки материали, подреждане на големи височини и добър обхват при преместване на материали.

При Weidemann два изключително компактни модела достигат 7 м височина на повдигане: новите телехендлери T7035 и T7042 имат полезен товар съответно от 3,5 и 4,2 метрични тона. С различни монтирани двигатели и двата модела предлагат фина производителност, което прави възможни много нови функции и опции за оборудване в зависимост от индивидуалните нужди и работа, напълно настроени за Вашите индивидуални работни задачи.

Влезте във Вашия нов телехендлер: мощен, компактен, маневрен и с перфектна всестранна видимост!

## Вертикална система за повдигане (vls).

Многократно награждаваната система за подпомагане на водача vls( система за вертикално повдигане) е установена сред телехендлерите Weidemann и е оборудвана и в T7035 и T7042. Благодарение на почти вертикалното движение на повдигане/спускане, стабилността на машината се подобрява. С vls операторът може да избира между три различни режима: режим за работа с кофа, режим за подреждане и ръчен режим.

## Освобождаване на налягането на 3-та управляваща верига.

Телехендлерите T7035 и T7042 предлагат специална функция за свързване и разкачване на хидравлично задвижвани работни инструменти: Копчето за освобождаване на налягането на 3-та управляваща верига е лесно достъпно отвън на телескопичното рамо. По този начин различните работни инструменти могат да се сменят още по-бързо и по-ефективно. Тази функция работи при включен двигател.

## Влизане.

Новите телескопични товарачи имат много широк вход с големи, открити стъпала. Това позволява удобно и безопасно влизане и излизане.

## Климатична и вентилационна система.

Благодарение на ефективната система за вентилация, отопление и климатизация и добре обмислената концепция за вентилация, винаги имате приятен работен климат. Филтърът за свеж въздух и добре разположените вентилационни отвори осигуряват свеж въздух в кабината. Също така, плъзгащите се странични и задни прозорци могат да се отварят.

Като опция се предлага автоматичен климатичен контрол.

## 3 режима на завиване.

За да постигнете максимална маневреност и гъвкавост, на разположение са три типа кормилно управление: на всички колела, на предната ос и странично движение. По този начин можете да маневрирате с точност до сантиметър, да завивате в тесни участъци и да шофирате безопасно дори при висока скорост. Освен това телехендлерите имат уникален ъгъл на завиване.

## Разнообразие от оборудване.

В зависимост от Вашата оперативна цел и предпочитания, можете индивидуално да конфигурирате телескопичните товарачи на Weidemann, напр. избор на двигател, гуми, осветление и много други. Вашият Weidemann винаги се изработва по поръчка.

# Best View Cabin - Кабината с най-добрия изглед.

Очаква Ви изцяло ново изживяване в работната среда!



## Револуционно нова кабина Best View за гарантирана перфектна всестранна видимост:

- Нов уникален дизайн с 4 колони и панорамно задно стъкло за несравнима всестранна видимост.
- Голямо, извито предно стъкло предлага изключителна гледка към работния инструмент и натоварването във всяка позиция на телескопичното рамо.
- Скосен капак на двигателя за оптимален изглед отстрани и отзад към дясното задно колело.
- Оптимизираната за по-добър изглед FOPS решетка предлага максимална безопасност, без да ограничава видимостта.

- Многофункционален джойстик с много функции – всичко под контрол с една ръка.
- Висококачествена седалка (с опционално въздушно окачване) и волан с регулируема височина и наклон позволяват безопасна и комфортна работа.
- Електронно регулирано тягово задвижване с автоматичен, ECO и M-Drive режим.
- Всичко в обсега: радио, USB връзка, държач за мобилен телефон, поставка за напитки и различни отделения за съхранение.
- Това включва голямо, заключващо се отделение за инструменти, достъпно отвън.
- Окачването на кабината с хидро-опори осигурява на оператора идеална защита срещу вибрации и удари.
- Удобно влизане с непързалици се, добре открити стъпала гарантира безопасно влизане и излизане.
- Осветлението „Coming-home“ повишава безопасността в тъмното.

## Нашата философия - Оператора на първо място.

- Кабината на оператора е изпълнена в съответствие с ергономичните съображения.
- Със 7-инчов дисплей операторът разполага с цялата важна информация за машината с един поглед.





**Интуитивна работна концепция.**  
Всички работни елементи в кабината са подредени ясно и на добре достъпни позиции. Конзолата с най-важните ключове и джойстика е фиксирана към седалката и се движи с нея. Цветовата концепция за управление, поддържа интуитивната ориентация на оператора, с отделни функционални групи (превключватели), определени чрез специфични цветове.



**Ефективна работа с ремарке.**  
С различни опционални съединители за ремаркета, моделите телехендлери T7035 и T7042 могат да теглят ремарке с до 16 метрични тона теглещ капацитет. Опцията за теглене на ремарке разширява спектъра на приложение на машината и предлага повече гъвкавост, тъй като не се изисква допълнително теглещо превозно средство.



**Безопасност и комфорт.**  
Новите LED работни светлини и StVZO-съвместимото осветление осигуряват светлина на мощност от 2000 лумена, което прави дори работата през нощта удобна и безопасна. Освен това, като опция се предлагат повече работни светлини. Чистачките, прикрепени към всички прозорци, са допълнителен плюс, когато става въпрос за безопасността, както и опционалните камери за заден ход и предни камери със собствен дисплей.



**Мощни версии на двигателя.**  
В зависимост от оперативната цел и желаната производителност на машината, можете да изберете между различни мощни двигатели за новите модели телескопични товарачи: 75 kW/102 к.с. (само T7035), 90 kW/122 к.с. или 100 kW/136 к.с. С опционалните двигатели с мощност 90 и 100 kW е възможна максимална скорост от 40 км/ч. Всички двигатели отговарят на стандартния етап V за емисии на отработени газове с интегриран дизелов филтър за твърди частици (DPF), дизелов окислителен катализатор (DOC) и SCR.



**Тягово задвижване PowerDrive255.**  
PowerDrive255 е безстепенна хидростатична трансмисия, която постига по-високи теглителни сили и скорости в сравнение с други разработени досега решения, като в същност запазва всички предимства на предишните тягови задвижвания по отношение на компактността, енергийната ефективност и комфорта на работа. С Power Drive 255 са възможни скорости до 40 км/ч без превключване на предавките. Това позволява комфортно шофиране, тъй като няма прекъсвания на теглителната сила и сътресения от превключването на предавките.



**Оптимален сервизен достъп.**  
Ключовите точки за смазване са комбинирани на централна лента в задната част, така че да са достъпни и да могат да се смазват бързо. В допълнение, като опция се предлага централна система за смазване. Всички компоненти под капака са ясно подредени и лесно достъпни. Сервизната клапа до входа предлага директен достъп до почистващата течност и въздушния филтър за кабината.



| ДАННИ ЗА ДВИГАТЕЛЯ                                                         | T7035                         | T7042             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Производител                                                               | Perkins                       | Perkins           |
| Тип                                                                        | 904J-E36TA                    | 904J-E36TA        |
| Цилиндри                                                                   | 4                             | 4                 |
| Мощност на двигателя kW/к.с.<br>(Опция 1)<br>(Вариант 2)                   | 74,4/102<br>90/122<br>100/136 | 90/122<br>100/136 |
| Обороти                                                                    | 2200                          | 2200              |
| Дебит см³                                                                  | 3,621                         | 3,621             |
| Стандарт за емисии на отработени газове                                    | етап V                        | етап V            |
| Допълнителна обработка на емисиите на отработени газове                    | DOC, DPF, SCR                 | DOC, DPF, SCR     |
| ДАННИ ЗА ТЕГЛО                                                             |                               |                   |
| Собствено тегло (стандартно) кг                                            | 7,250                         | 7,650             |
| Максимален товар кг                                                        | 3500                          | 4200              |
| ТРАНСПОРТНИ ДАННИ                                                          |                               |                   |
| Скорост на движение (опционално) км/ч                                      | 20 (30/40)                    | 20 (30/40)        |
| Капацитет на горивния резервоар л                                          | 142                           | 142               |
| Капацитет на резервоара за хидравлично масло л                             | 90                            | 90                |
| ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА                                                        |                               |                   |
| Работно налягане bar                                                       | 500                           | 500               |
| Дебит л/мин                                                                | 138.6                         | 138.6             |
| Работно налягане на хидравликата bar                                       | 261                           | 261               |
| РАЗМЕРИ                                                                    |                               |                   |
| Стандартни гуми                                                            | Alliance 405/70-24            | Mitas 405/70-24   |
| Обща дължина без кофа мм                                                   | 4,950                         | 4,950             |
| Височина на кабината мм                                                    | 2,425                         | 2,425             |
| Максимална височина на пивотираща точка на окачване на работни инструменти | 7,305                         | 7,305             |
| Обща ширина мм                                                             | 2450                          | 2450              |
| Вътрешен радиус мм                                                         | 1640                          | 1640              |
| Ъгъл на завиване °                                                         | 45                            | 45                |



# WEIDEMANN

*designed for work*

## Продуктовата гама на Weidemann.



**Многофункционалните Hoftracs®.**  
Мощен помощник за всяко приложение.  
Нашата иновация: напълно електрическият  
1160 eHoftrac®.



**Мощните челни товарачи.**  
Предлага се с товарно или телескопично рамо.



**Компактните телехендлери.**  
Целете се високо с оптимална стабилност.



**Работни инструменти и гуми.**  
Вашата машина Weidemann се превръща в  
многофункционален инструмент. Оптималните  
работни инструменти и правилните гуми за всяка  
задача.



WM.EMEA.10236.V01.EN/05/2016